

Serie LUX

Artikel	Abmessungen mm	Inhalt ca. l	Kälteleistung	Temperaturbereich	EURO	
Kühl- und Tiefkühlschränke (700 l / 1400 l) GN 2/1 (530 x 650 mm)						
Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (42 kg/m ³), Umluftkühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich -2/+8 °C bzw. -4/+6 °C bzw. -18/-21 °C, UT 43 °C, 60% RF, Automatische Tauwasserverdunstung, Serienmäßig 3 Roste 530x650 mm pro Hoch-Tür						
103	KS 700-LUX	700x840x2090	700	797 W	-2/+8 °C	2.490,-
104	KSF 700-LUX	700x840x2090	700	778 W	-4/+6 °C	2.857,-
105	KTS 700-LUX	700x840x2090	700	778 W	-18/-21 °C	2.785,-
106	KS 1400-LUX	1400x840x2090	1400	1078 W	-2/+8 °C	3.657,-
107	KTS 1400-LUX	1400x840x2090	1400	998 W	-18/-21 °C	4.015,-
Zubehör						
108	R-2/1	Rost, plastifiziert	GN 2/1			27,-
109	935 795	Auflageschienen für Rost (1 Paar)				28,-
110	930 223	Umbaukit Wechsel Türanschlag				75,-

Fisch-Kühlschrank 350 l

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (42 kg/m³), Statische Kühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich -4/+6 °C, UT 43 °C, 60% RF, Automatische Tauwasserverdunstung, Serienmäßig mit 6 Kunststoff-Behältern 400x500 mm

111	KSF 350D-LUX	580x660x1520 Türanschlag rechts	350	143 W	-4/+6 °C	2.314,-
112	KSF 350S-LUX	580x660x1520 Türanschlag links	350	143 W	-4/+6 °C	2.314,-
113	930 099	Umbaukit Wechsel Türanschlag				119,-

Kühl- und Tiefkühlschränke Backnorm 600 x 400 mm

Ausführung innen und außen Edelstahl AISI 304, Rückwand außen verzinkt, Kältemittel R134A bzw. R404A, 60 mm Isolierung druckgeschäumt (42 kg/m³), Umluftkühlung, Türdichtung(en) gesteckt (einfachstes Auswechseln), Temperatur und automatische Abtauung über elektronische Steuerung, Temperaturbereich -3/+10 °C bzw. -5/-25 °C, UT 43 °C, 60% RF, Automatische Tauwasserverdunstung

114	KSB 700-LUX	740x730x2070	700	797 W	-3/+10 °C	3.166,-
115	KTSB 700-LUX	740x730x2070	700	778 W	-5/-25 °C	3.592,-



114



103



111

