



**Descrizione**

Abbattitore di temperatura realizzato in acciaio inox AISI 304. Unità refrigerante (+35°C – 65% RH) facilmente raggiungibile grazie al pannello laterale removibile, sbrinamento automatico. Monoscocca con coibentazione in poliuretano iniettato ad alta pressione senza CFC o HCFC spessore 55mm. Angoli interni arrotondati per favorire una pulizia ottimale. Sonda spillone con manico a 90° di serie per misurazione temperatura al cuore del prodotto. La macchina prevede un ciclo di raffreddamento standard, ma è facilmente programmabile intervenendo sui parametri tramite il controllore digitale per soddisfare le esigenze più diverse. Gabbia porta griglie removibile. Porta a chiusura automatica con posizione di folle a 100° di apertura, guarnizione magnetica asportabile per una facile pulizia. I piedini inferiori sono in acciaio inox. L'allestimento standard prevede 1 griglia in acciaio inox GN 2/3 (352x325) e la gabbia interna supporto griglie in filo inox.

**Allestimenti:** personalizzazioni sulla maniglia e sul pannello comandi.

**Optionals:** Kit ruote (2con freno, 2senza freno), cavo con spina fuori standard, Sonda al cuore riscaldata, Sterilizzatore ad ossigeno attivo.

**Description**

Blast chiller in stainless steel AISI 304. Refrigeration unit (+35°C – 65% RH) easily achievable thanks to removable side panel; automatic defrosting.

Unique body, insulation given by high pressure injected polyurethane without CFC or HCFC, 55mm thickness. Internal rounded corners for easy cleaning. Core probe with handle at 90° to measure temperature at the core of the product. The machine is provided with different chilling programs in order to satisfy the most different needs. These programs may also be modified due to possible personalizations.

Removable runners. Door with automatic lock, opening at 100°, magnetic gasket, removable to be easily cleaned.

Stainless steel feet. Standard equipment with one stainless steel grill GN 2/3 (mm 352x325)

**Equipment:** personalization for handle and control panels.

**Optionals:** Set of 4 castors (2 with break, 2 without break), Not standard cable with plug, Probe with heated core, Sterilizer with active oxygen.

**Dati tecnici / Technical details:**

Mod	Capacità di carico / Load capacity No	Potenza frigorifera / Refrigerating power. W Tcd=+45°C Te= -10°C	Potenza frigorifera / Refrigerating power. W Tcd=+45°C Te= -30°C	Resa abbattimento / Blast chilling performance kg	Resa surgelazione / Freezing performance kg	Assorb elettrico / Absorption W	Alim elettr / voltage V / Hz	Temp. Amb. / Ambient temp °C / RH	Gas refrig.	Peso netto / Net weight kg	Peso lordo / Gross weight kg	Dim. mm			Dim imb / Packing mm		
		L W	P D	H H	L W	P D	H H										
SCH-030	3 GN 2/3	550	140	7 kg +90°/+3°	5 Kg +90°/-18°	445	230-1+N / 50-60	+35 / 65	R507	48	53	655	640	490	685	680	660

Rev 00

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.