

**Kode** CR1018049 **Modell** Q90PF/GI650

## DOPPELWANDIGER GASKOCHKESSEL 50 LT

### QUEEN9

- Untergestell und Aufsatzgerät aus Edelstahl AISI 304, mit Scotch-Brite-Behandlung
  - Tiefe 900 mm für hohe Leistung und intensiven Arbeitseinsatz
  - Über 350 verfügbare Katalog-Standardmodelle
  - In den Ausführungen als Aufsatzgerät, auf offenem Unterbau auf Backofen
  - Arbeitsfläche mit einer Stärke 20/10
  - Doppel-Drehknöpfe zur Vermeidung des Eindringens von Verunreinigungen.
- Wasserdichte Schutzart IPX5
- Gasherde mit Brennern in verschiedener Anordnung und Leistung: 3,5 k - 5,7 kW, 7 kW und 10 kW
  - Doppelkranz-Brenner für Leistung von 7 und 10 kW
  - reichhaltige Auswahl an Zubehör



### Technische/Funktionsspezifische (Kenn)Daten

- Wasserzulauf über zwei Magnetventile.
- Wasserablauf über 2" Hahn.
- Behälterboden aus Edelstahl AISI 316.
- Kontrollleuchte zur Anzeige des Fehlens von Wasser in der Doppelwand.
- Sicherheitsthermostat zur Unterbrechung der Erhitzung bis der erforderliche Wasserfüllstand wieder hergestellt wird.
- 2 Brenner aus Edelstahl AISI 304 am Boden des Behälters oder der Doppelwand.

#### Außenabmessungen

Abmessungen	
Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	870
Gas Anschluss (Ø)	
Elektrische Anschluss (V/~)/HZ	230V/1N 50 HZ
Kälte Wasser Anschluss (Ø)	3/4"
Warme Wasser Anschluss (Ø)	3/4"

Weichwasser Anschluss (Ø)	
Wasserablauf (Ø)	1 1/2"
Gesamtanschlusswert Gas (KW)	10.5
Gesamtleistung ELEKTROANSCHLUSS (kW)	0.3
Plattenabmessungen (mm)	
Nenninhalt des Beckens (Lt)	50
Becken Abmessungen	
Innenabmessungen der Ofenräume (mm)	

